

Schiebetüren

- für Gefrierräume



Wie alle Produkte von DAN-doors zeichnen sich die Schiebetüren dadurch aus, dass sie auf unverkennbare Weise Qualität, präzise Verarbeitung und gediegene Handwerksarbeit mit elegantem, zeitlosem Design verbinden.

Unsere Türen erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 93/43/EWG zur Lebensmittelhygiene.

Schiebetüren

- für Gefrierräume

DAN-doors fertigt eine große Auswahl an Schiebetüren für Gefrierräume für die Lebensmittelindustrie und andere Branchen. Das besondere Merkmal der Schiebetüren für Gefrierräume von DAN-doors ist die robuste Konstruktion, die eine hohe Zuverlässigkeit selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen gewährleistet. Die Schiebetüren für Gefrierräume werden nach Kundenvorgaben als 1- oder 2-flügelige Modelle hergestellt. Darüber hinaus kann DAN-doors brandbeständige oder brandsichere Sonderlösungen ganz nach den Anforderungen des Kunden anbieten.

Türstärken

100 und 150 mm.

Isolierung

Hochisolierender FCKW-freier Schaum gewährleistet einen geringen Energieverlust.

Türblatt

Plastisol-beschichteter, verzinkter Stahl oder Edelstahl. Pflegeleicht, lebensmittelsicher, erfüllt die höchsten Hygienestandards.

Rahmen

1,5 mm starker Edelstahl oder 2 mm starkes eloxiertes Aluminium mit optionalen Heizkabeln im Rahmen und der Bodenschiene erhältlich. Alle Rahmen sind isoliert.

Laufschiene

Strapazierfähige Konstruktion aus salzwasserbeständigem, eloxiertem Aluminium und POM-Laufrädern. Konsole für die Laufräder, Stiftschraube, Spannscheibe sowie Mutter aus Edelstahl.

Niederschlag

Der an der Laufschiene und an der speziell geformten Bodenführungsschiene montierte Niederschlagskeil und das Niederschlagsscharnier gewährleisten das hermetische Schließen der Tür.

Laufräder

Die Laufräder bestehen aus POM (Nylon). Die Konsole für die Laufräder, Stiftschraube, Spannscheibe und Mutter bestehen aus Edelstahl.

Türgriffe

Strapazierfähiger Türgriff aus Edelstahl an der Außen- und Innenseite ermöglicht ein leichtes Bedienen der Schiebetür.

Heizung

Die Tür bleibt frostfrei dank Heizung im Türblatt, im Rahmen und in der Bodenschiene. Die Tür kann auch ohne Bodenschiene, jedoch mit zusätzlicher Heizung in der Unterkante des Türblattes geliefert werden.

Schockgefrieren

Für Schockgefrier Anwendungen erhältlich.

Automatiksteuerung

Mit Zahnriemen- oder Zahnstangenautomatik lieferbar. Die Automatik ist bei der Lieferung am Türrahmen montiert, und die gesamte Verkabelung der Tür ist abgeschlossen und anschlussbereit.

Notluke oder Flurtür

Notluke wird in B 600 x H 1000 mm und die Flurtür in B 800 x H 1800 mm geliefert.

Trittschutzplatten

Polierter Edelstahl in Standardhöhe 300 oder 800 mm x Türbreite.

Schlösser

Zylinderschloss mit Notöffnung aus schwarzem PEHD-Kunststoff und Edelstahl. Schlösser mit Heizung. Vorhängeschloss mit oder ohne Notöffnung aus schwarzem PEHD-Kunststoff.

DAN-doors 
INTELLIGENT SOLUTIONS

DAN-doors a-s
Industrivej 19
DK-8660 Skanderborg

Tel: +45 87 93 87 00
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.de



Wir behalten uns das Recht vor, technische Verbesserungen durchzuführen.
Mai 2014 - www.dan-doors.de