

Schiebetüren

- Für Kühlräume



Wie alle Produkte von DAN-doors zeichnen sich die Schiebetüren dadurch aus, dass sie auf unverkennbare Weise Qualität, präzise Verarbeitung und gediegene Handwerksarbeit mit elegantem, zeitlosem Design verbinden.

Unsere Türen erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 93/43/EWG zur Lebensmittelhygiene.

Schiebetüren

- Für Kühlräume

DAN-doors fertigt eine große Auswahl an Schiebetüren für die Lebensmittelindustrie und andere Branchen. Das besondere Merkmal der Schiebetüren von DAN-doors ist die robuste Konstruktion, die eine hohe Zuverlässigkeit selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen gewährleistet. Die Schiebetüren von DAN-doors sind in der Standardausführung maßgefertigt als ein- oder zweiflügelige Türen erhältlich. Darüber hinaus kann DAN-doors brandbeständige oder brandsichere Sonderlösungen ganz nach den Anforderungen des Kunden anbieten.

Türstärken

60 und 100 mm.

Isolierung

Hochisolierender FCKW-freier Schaum gewährleistet einen geringen Energieverlust.

Türblatt

Plastisol-beschichteter, verzinkter Stahl oder Edelstahl. Pflegeleicht, lebensmittelsicher, erfüllt die höchsten Hygienestandards.

Rahmen

1,5 mm starker Edelstahl oder 2 mm starkes eloxiertem Aluminium. Alle Rahmen sind isoliert.

Laufschiene

Strapazierfähige Konstruktion aus salzwasserbeständigem, eloxiertem Aluminium und POM-Laufrädern. Konsole für die Laufräder, Stiftschraube, Spannscheibe sowie Mutter aus Edelstahl.

Niederschlag

Der an der Laufschiene und an der speziell geformten Bodenführungsschiene

montierte Niederschlagskeil und das Niederschlagsscharnier gewährleisten das hermetische Schließen der Tür.

Laufräder

Die Laufräder bestehen aus POM (Nylon). Die Konsole für die Laufräder, Stiftschraube, Spannscheibe und Mutter sind aus Edelstahl.

Türgriffe

Strapazierfähiger Türgriff aus Edelstahl an der Außen- und Innenseite ermöglicht ein leichtes Bedienen der Schiebetür.

Dichtungen

Aus lebensmittelsicherem Gummi, für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie zugelassen. In geschlossenen Profilen aus eloxiertem Aluminium.

Automatiksteuerung

Mit Zahnriemen- oder Zahnstangenautomatik lieferbar. Die Automatik ist bei der Lieferung am Türrahmen montiert, und die gesamte Verkabelung der Tür ist abgeschlossen und anschlussbereit.

Notluke oder Flurtür

Notluke wird in B 600 x H 1000 mm und die Flurtür in B 800 x H 1800 mm geliefert.

Trittschutzplatten

Polierter Edelstahl in Standardhöhe 300 oder 800 mm x Türbreite.

Schlösser

Zylinderschloss mit Notöffnung aus schwarzem PEHD-Kunststoff und Edelstahl. Vorhängeschloss mit oder ohne Notöffnung aus schwarzem PEHD-Kunststoff.

Fenster

Standardgrößen – 150 x 300 mm, 400 x 600 mm oder 500 x 600 mm.